



Универсальное твердое масло

Масло с высоким блеском и износостойкостью, применяется для любых поверхностей из дерева в интерьере и на улице - мебель, полы, столешницы, двери, окна, стены, потолки и т.д. Не желтит древесину. Не содержит антисептиков, поэтому не рекомендуется для длительной эксплуатации в условиях атмосферных воздействий и высокой влажности. Не применять в парных бань и саун.

Состав

Модифицированные растительные масла (тунговое и др.), карнаубский воск; УФ-фильтры; ускорители высыхания на основе металлов (<0,1%; не содержат свинца); натуральные эфирные масла; очищенный углеводородный разбавитель.

Страна происхождения сырья: Европа.

Нанесение

1. Дерево должно быть чистое, хорошо просушенное, не поврежденное грибом, без синевы. Рекомендуется удалить старое покрытие. Устранить дефекты, особенно крупного и среднего размера, зашпатлевать и отшлифовать впадины сучков, выбоины, непростроганные участки, глубокие царапины. Затем отшлифовать абразивной бумагой с зерном P120-150.

2. Встряхнуть в банке, открыть, тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем без запаха А5. При необходимости, для колеровки добавить не более 5-7% колеровочной пасты и тщательно перемешать. Можно применять универсальные колеры, либо масляные колеры, а также системы машинной колеровки. После добавления пасты состав длительно и тщательно перемешать, рекомендуется использовать шейкер или другие перемешивающие устройства.

3. Обработку проводить при температуре не ниже +12..15°C. Нанести равномерно кистью, валиком, распылителем или тканью 1-й слой, просушить не менее 6-8 ч при +20°C. Затем аналогично нанести и просушить 2-й слой. При недостаточном блеске можно нанести 3-й слой локально или на всю поверхность. При нанесении, для равномерного распределения, особенно колерованного состава, можно растереть масло на поверхности тканью.

Окончательное высыхание через 12-24 ч при 20°C и относительной влажности 50-60%. Полный комплекс свойств покрытие приобретает через 3-4 недели.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промыть растворителем без запаха А5, затем водой с моющим средством, просушить.

Эксплуатация

Рекомендуется в основном для интерьера, может ограниченно применяться на улице - не содержит антисептиков, поэтому не рекомендуется для условий постоянной высокой влажности. При эксплуатации всегда можно локально обновить покрытие одним слоем состава.

Меры предосторожности

Беречь от детей! Горюч! Работать в нитриловых перчатках (стойкие к маслу), вдали от огня, источников искр и раскаленных поверхностей. При нанесении и сушке в помещении обеспечить хорошую вентиляцию. При длительной работе в помещении для защиты органов дыхания

от разбавителя (в составе) использовать респиратор-полумаску с фильтрующим материалом типа А. Избегать вдыхания паров и попадания в глаза. При возникновении головокружения или затрудненном дыхании работы прекратить, выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть 15 минут проточной водой, обратиться к врачу. Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу. Загрязненную ткань, материалы (опилки, ветошь, одежду) и инструмент сразу промыть растворителем без запаха А5, затем водой с моющим средством, или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛИЦАМ С АЛЛЕРГИЕЙ НА НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

Расход

1 л на 15-20 кв.м в зависимости от впитывающих свойств и обработки поверхности.

Хранить при температуре +5..+35 С. Не рекомендуется замораживать, после размораживания тщательно перемешать. Срок годности 5 лет.

Производитель/импортер: ООО Евротэк, РФ, Ижевск, ул.Мельничная, 46, по лицензии - Originalprodukt: ÖLIA Naturfarben GmbH - Die Herstellung natürlicher Öle und Wachse, Österreich (Австрия).

<http://alfa-natura.com>

Ölia Naturfarben GmbH

<http://oelia.at>

