



Фасадное масло, ультра-защита

Масло с высоким блеском, водоотталкиванием и стойкостью на улице, применяется для поверхностей из дерева, эксплуатирующихся в условиях атмосферных воздействий - стены фасадов, окна, элементы конструкции и другие поверхности, не подверженные износу. Содержит антисептики и УФ-фильтры для повышенной защиты. Не применять для внутренних работ. Использовать только в колерованном виде.

Состав

Модифицированные растительные масла (тунговое и др.), карнаубский воск; УФ-фильтры; антисептики; ускорители высыхания на основе металлов (<0,1%; не содержат свинца); натуральные эфирные масла; очищенный углеводородный разбавитель.

Страна происхождения сырья: Европа.

Нанесение

1. Дерево должно быть чистое, хорошо просушенное, не поврежденное грибом, без синевы. Рекомендуется удалить старое покрытие. Устранить дефекты, особенно крупного и среднего размера, зашпатлевать и отшлифовать впадины сучков, выбоины, непростроганные участки, глубокие царапины. Затем отшлифовать абразивной бумагой с зерном Р120-150.

2. Встряхнуть в банке, открыть, тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем без запаха А5. Масло применять только колерованным. Для колеровки добавить не более 5-7% колеровочной пасты и тщательно перемешать. Можно применять универсальные колеры, либо масляные колеры, а также системы машинной колеровки. После добавления пасты состав длительно и тщательно перемешать, рекомендуется использовать шейкер или другие перемешивающие устройства.

3. Обработку проводить при температуре не ниже +12..15°C. Нанести равномерно кистью, валиком, распылителем или тканью 1-й слой, просушить не менее 6-8 ч при +20°C. Проверить, чтобы поверхность не была липкой, затем аналогично нанести и просушить 2-й слой. При недостаточном блеске можно нанести 3-й слой локально или на всю поверхность. При нанесении, для равномерного распределения, особенно колерованного состава, можно растереть масло на поверхности тканью.

Окончательное высыхание через 12-24 ч при 20°C и относительной влажности 50-60%. Полный комплекс свойств покрытие приобретает через 3-4 недели.

Очистка инструмента

Инструмент сразу после работы промыть растворителем без запаха А5, затем водой с моющим средством, просушить.

Эксплуатация

Использовать только для наружных работ, поскольку масло содержит антисептики, не применять для внутренних работ. При эксплуатации всегда можно обновить покрытие одним слоем состава.

Меры предосторожности

Беречь от детей! Горюч! Работать в нитриловых перчатках (стойкие к маслу), вдали от огня, источников искр и раскаленных поверхностей. Наносить на улице, при нанесении и сушке в

помещении обеспечить хорошую вентиляцию. При длительной работе в помещении для защиты органов дыхания от разбавителя (в составе) использовать респиратор-полумаску с фильтрующим материалом типа А. Избегать вдыхания паров и попадания в глаза. При возникновении головокружения или затрудненном дыхании работы прекратить, выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть 15 минут проточной водой, обратиться к врачу. Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу. Загрязненную ткань, материалы (опилки, ветошь, одежду) и инструмент сразу промыть растворителем без запаха А5, затем водой с моющим средством, или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛИЦАМ С АЛЛЕРГИЕЙ НА НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

Расход

1 л на 15-20 кв.м в зависимости от впитывающих свойств и обработки поверхности.

Хранить при температуре +5..+35 С. Не рекомендуется замораживать, после размораживания тщательно перемешать. Срок годности 5 лет.

Производитель/импортер: ООО Евротэк, РФ, Ижевск, ул.Мельничная, 46, по лицензии - Originalprodukt: ÖLIA Naturfarben GmbH - Die Herstellung natürlicher Öle und Wachse, Österreich (Австрия).

<http://alfa-natura.com>

Ölia Naturfarben GmbH

<http://oelia.at>

